

ВСЕ СТАНКИ

Первый портал для поиска станков по характеристикам у любых поставщиков



Поставщик	СОЛДРИМ-СПб
Модель	Nomura 10EX2
Производитель	Nomura DS Co., Ltd.
Страна-изготовитель	
Техническое состояние	Не указано
Сервисная служба	Да
Возможность изготовить опытный образец	Нет

Описание

Прутковый автомат Nomura 10EX2

- Обработка заготовок диаметром до 10 мм
- Новая инструментальная система
- Максимальная скорость вращения главного шпинделя и протившпинделя до 15000 об/мин
- Новая система ЧПУ M80 Type B
- Более компактная конструкция

Характеристики

Тип станка		
Управление		С ЧПУ
Система ЧПУ		Любая Mitsubishi Другая
Главный шпиндель		
Максимальный диаметр прутка	мм	10
Максимальная длина обработки	мм	110, 135
Максимальные обороты шпинделя	об/мин	15000
Мощность шпинделя (двигателя)	кВт	1.5, 3.7
Перемещение по си "С"		Да
Противошпиндель		
Противошпиндель		Да
Максимальный диаметр прутка	мм	10
Максимальные обороты противошпинделя	об/мин	15000
Мощность противошпинделя (двигателя)	кВт	0.8, 1.1
Перемещение по оси "С"		Да
Инструмент главного шпинделя (базовый инструмент)		
Инструмент		Линейное расположение (инструментальные блоки)
Габариты, вес, энергопотребление		
Длина	мм	1700
Ширина	мм	770
Высота	мм	1650