



Поставщик	СОЛДРИМ-СПб
Модель	HGH 150
Производитель	HARTECH (Hota Industrial Mfg Co., Ltd.)
Страна-изготовитель	
Техническое состояние	Не указано
Сервисная служба	Нет
Возможность изготовить опытный образец	Нет

## Описание

Модель HGH-150 предназначена для высокоскоростного и высокоточного фрезерования зубчатых колес с прямыми, косыми, эвольвентными зубьями с модулем профиля зуба до 6 мм.

## Характеристики

Тип станка		
Управление		С ЧПУ
Система ЧПУ		Fanuc Siemens
Вид станка		Вертикальный
Подающий узел		Колонна
Основные характеристики		
Макс. диаметр обрабатываемого колеса	мм	150
Макс. обрабатываемый модуль	модуль	4, 6
Мощность главного шпинделя	кВт	1.5
Зубофрезерный шпиндель		
Макс. скорость вращения зубофрезерного шпинделя	об/мин	2000
Отриц. значение угла поворота зубофрезерного шпинделя (ось А)	град	45
Положит. значение угла поворота зубофрезерного шпинделя (ось А)	град	45
Инструмент		
Макс. диаметр червячной фрезы	мм	90

Макс. длина червячной фрезы	Тип станка мм	160, 200
<b>Стол</b>		
Макс. скорость вращения стола (ось С)	об/мин	300
<b>Расстояния</b>		
Мин. межосевое расстояние: шпиндель изделия/шпиндель инструмента	мм	25
Макс. межосевое расстояние: шпиндель изделия/шпиндель инструмента	мм	190
<b>Перемещения</b>		
Радиальное перемещение (ось X)	мм	215
Осевое перемещение (ось Z)	мм	250
Значение макс. осевого сдвига фрезы (ось Y)	мм	140, 180
<b>Габариты, вес, энергопотребление</b>		
Длина	мм	2688
Ширина	мм	2630
Высота	мм	2885
Вес	кг	9000
<b>Комплектация/опции</b>		
Предварительная установка и смена заготовки (ось U)		Опционально
Устройство для снятия заусенцев		Опционально