

ВСЕ СТАНКИ

Первый портал для поиска станков по характеристикам у любых поставщиков



Поставщик	ВИОЛА СЕРВИС
Модель	SJD703D
Производитель	Jilin Songjiang Technology & Trade Co.,LTD
Страна-изготовитель	
Техническое состояние	Не указано
Сервисная служба	Да
Возможность изготовить опытный образец	Да

Описание

Электроэрозионная супердрель SJD703D имеет 4 управляемых оси. Генератор нового поколения обеспечивает мощный и стабильный импульс. Станок хорошо подходит для задач высокопроизводительной прошивки отверстий в диапазоне диаметров ф0,15 мм - ф3 мм при изготовлении пресс форм и матриц с большим количеством отверстий, групповых отверстий фильтров, изготовления теплоотводящих и водоотводящих отверстий.

Характеристики

Управление		
Управление от ЧПУ		Многокоординатный (оси Z, X, Y и др.)
Перемещение по осям		
По оси Z	мм	370
По оси W	мм	300
По оси X	мм	320
По оси Y	мм	250
Точность позиционирования	мкм	5
Размер заготовки		
Длина	мм	320
Ширина	мм	250
Высота	мм	370
Максимальный вес заготовки	кг	350
Размер стола		
Длина стола	мм	550
Ширина стола	мм	360
Электрод		
Минимальный диаметр	мм	0.2
Максимальный диаметр	мм	3
Максимальная сила тока генератора	А	30
Габариты, вес, энергопотребление		
Суммарная мощность станка	кВт	3.5
Длина	мм	1000
Ширина	мм	750
Высота	мм	2000
Вес	мм	1300
Комплектация / опции		
Коррекция на износ электрода		Да
Остановка при недопустимом износе электрода		Да
Защита от столкновения электрода с заготовкой		Да
Обнаружение кромки заготовки по осям X, Y, Z		Да
УЦИ		Нет
Определение размеров и центра заготовки		Да