

# ВСЕ СТАНКИ

Первый портал для поиска станков по характеристикам у любых поставщиков



Поставщик	Русстанком
Модель	Supercombinata SC3 60/2
Производитель	ELSA s.r.l
Страна-изготовитель	
Техническое состояние	Не указано
Сервисная служба	Да
Возможность изготовить опытный образец	Да

## Описание

Топовая модель расточено-наплавочного комплекса для обработки отверстий диаметром от 62 мм до 800 мм в стандартной комплектации, а с учетом опций до 1 200 мм. Оснащается 4-х ступенчатой коробкой переключения передач, и работает в минусовые температуры до -25 градусов. Примеры использования станков и видеоролики смотрите в нашем блоге.

Гарантия до 24 месяцев!

## Характеристики

Тип станка		
Тип станка		Мобильный наплавочно-расточной
Параметры обработки		
Минимальный диаметр растачивания	мм	62
Максимальный диаметр растачивания	мм	8000
Мин. Ø внутренней наплавки	мм	62
Макс. Ø внутренней наплавки	мм	800
Параметры станка		
Диаметр бор-штанги	мм	60
Макс. частота вращения бор-штанги	об/мин	370
Регулировка вращения		Ступенчатая
Регулировка подачи		Бесступенчатая (плавная)
Реверсивное вращение бор-штанги		Да
Мощность двигателя вращения	кВт	2.3
Габариты, вес, энергопотребление		
Длина	мм	680
Ширина	мм	240
Высота	мм	380
Вес	кг	41
Комплектация, опции		
Возможность нарезания внутренней резьбы		Да