

# ВСЕ СТАНКИ

Первый портал для поиска станков по характеристикам у любых поставщиков



Поставщик	Русстанком
Модель	Supercombinata Compact
Производитель	ELSA s.r.l
Страна-изготовитель	
Техническое состояние	Не указано
Сервисная служба	Да
Возможность изготовить опытный образец	Да

## Описание

Данный расточно-наплавочный станок оснащен 2-х скоростной коробкой переключения передач. Обрабатываемые диаметры от 42 до 250 мм. Отличается меньшими габаритами и весом. Длина станка уменьшена на 130 мм, а вес на 4 кг. Оптимален для ремонта спецтехники.

Примеры использования станков и видеоролики смотрите в нашем блоге.

Гарантия до 24 месяцев!

## Характеристики

Тип станка		
Тип станка		Мобильный наплавочно-расточной
Параметры обработки		
Минимальный диаметр растачивания	мм	32
Максимальный диаметр растачивания	мм	250
Мин. Ø внутренней наплавки	мм	32
Макс. Ø внутренней наплавки	мм	250
Макс. Ø наружной наплавки	мм	400
Параметры станка		
Диаметр бор-штанги	мм	40
Макс. частота вращения бор-штанги	об/мин	400
Регулировка вращения		Ступенчатая
Регулировка подачи		Бесступенчатая (плавная)
Мощность двигателя вращения	кВт	1.8
Реверсивное вращение бор-штанги		Да
Габариты, вес, энергопотребление		
Длина	мм	680
Ширина	мм	240
Высота	мм	380
Вес	кг	41
Комплектация, опции		
Возможность нарезания внутренней резьбы		Да