

Первый портал для поиска станков по характеристикам у любых поставщиков



## Описание

Трубонарезной станок с ЧПУ - РТ 220, обрабатывает трубы от 50 до 220 мм и др. детали, делаеть нарезку резьб. Имеет жесткую и надёжную литую чугунную станину шириной 550 мм. Поставляется с механическими патронами. Направляющие станины закалены и отшлифованы. Станок РТ 220 имеет высокую производительность и точность, благодаря комплектующим от мировых производителей, ШВП и направляющие ТНК (Япония), подшипники ШВП - SKF, FAG (Германия), NSK (Япония), система ЧПУ, двигатели, электроника - Siemens (Германия), Fanuc (Япония). Благодаря разумной комплектации станка удалось добиться высокого качества и надёжности по разумной цене.

Характеристики

Управление		
Управление		с ЧПУ
Система ЧПУ		Fanuc Siemens Другая
Параметры обработки		
Максимальный диаметр вращения над станиной	ММ	630
Максимальный диаметр точения	ММ	340
Расстояние между центрами	ММ	1000, 1500, 2000
Минимальный диаметр трубы (прутка)	ММ	50
Максимальный диаметр трубы (прутка)	ММ	220
Шпиндель		
Максимальные обороты шпинделя	об/мин	500
Мощность шпинделя (двигателя)	кВт	11
Диаметр отверстия в шпинделе	ММ	225
Регулировка вращения		Коробка скоростей (ступенчатое)
Количество скоростей шпинделя	ШТ	2
Гидравлический/пневматический зажим патрона		Опционально
Инструмент		
Инструмент		Револьверная головка
Задняя бабка		
Задняя бабка		Да
Револьверная головка		
Количество револьверных головок		Одна
Задняя бабка		
Диаметр пиноли	ММ	100
Ход пиноли	ММ	250
Револьверная головка		
Количество инструмента в револьверных головках		6, 8
Габариты, вес		
Вес	КГ	5100
Комплектация / опции		
Неподвижный люнет		Опционально
Транспортер стружки		Да
Подача СОЖ в зону резания		Да

