

# ВСЕ СТАНКИ

Первый портал для поиска станков по характеристикам у любых поставщиков



Поставщик	Русстанком
Модель	PT500/1
Производитель	Fortune Pacific Machine Tool Limited
Страна-изготовитель	
Техническое состояние	Не указано
Сервисная служба	Да
Возможность изготовить опытный образец	Да

## Описание

Трубофрезный станок с ЧПУ - PT500 предназначен для обработки труб диаметром от 330 до 510 мм, имеет тяжелую, широкую станину 755 мм. В стандартное оснащение входят патроны с электроприводом. Максимальная грузоподъемность составляет 5 000 кг. Оборудован системой ЧПУ Siemens 808 D Advanced. Опционально можно установить сервомотор шпинделя, пневматический ограничитель вылета заготовки.

## Характеристики

Управление		
Управление		с ЧПУ
Система ЧПУ		Fanuc Siemens Другая
Параметры обработки		
Максимальный диаметр вращения над станиной	мм	1200
Максимальный диаметр точения	мм	710
Расстояние между центрами	мм	1000, 1500, 2000, 3000
Минимальный диаметр трубы (прутка)	мм	330
Максимальный диаметр трубы (прутка)	мм	510
Шпиндель		
Максимальные обороты шпинделя	об/мин	205
Мощность шпинделя (двигателя)	кВт	22
Диаметр отверстия в шпинделе	мм	520
Регулировка вращения		Коробка скоростей (ступенчатое)
Количество скоростей шпинделя	шт	2
Гидравлический/пневматический зажим патрона		Да
Инструмент		

Инструмент	Управление	Револьверная головка
<b>Задняя бабка</b>		
Задняя бабка		Да
<b>Револьверная головка</b>		
Количество револьверных головок		Одна
<b>Задняя бабка</b>		
Диаметр пиноли	мм	140
<b>Револьверная головка</b>		
Количество инструмента в револьверных головках		8, 12
<b>Задняя бабка</b>		
Ход пиноли	мм	300
<b>Габариты, вес</b>		
Вес	кг	15000
<b>Комплектация / опции</b>		
Неподвижный люнет		Опционально
Выносной люнет на стойке		Опционально
Транспортер стружки		Да
Подача СОЖ в зону резания		Да