



Поставщик	Русстанком
Модель	СК6136 / 1
Производитель	Fortune Pacific Machine Tool Limited
Страна-изготовитель	
Техническое состояние	Не указано
Сервисная служба	Да
Возможность изготовить опытный образец	Да

Описание

Малый токарный станок СК6136 производства Китай позволяет обрабатывать заготовки диаметром до 180 мм над суппортом и весом до 450 кг. Станина отлита из серого чугуна - жесткая и виброустойчивая. Бесступенчатая регулировка шпинделя, возможность установки сервоприводов на 3 оси. Так же доступны гидравлические патроны (проходные и глухие), гидравлическая задняя бабка.

Характеристики

Система ЧПУ, конструкция		
Система ЧПУ		Fanuk Siemens Другая
Станина		Прямая станина
Параметры точения, заготовки		
Максимальный Ø вращения над станиной	мм	360
Максимальный Ø точения	мм	180
Максимальная длина заготовки	мм	500, 750, 1000
Шпиндель		
Максимальные обороты шпинделя	об/мин	2800
Мощность двигателя шпинделя	кВт	3.7, 5.5
Диаметр отверстия в шпинделе	мм	40
Реверсивное вращение		Опционально
Гидравлический/пневматический зажим патрона		Опционально
Противошпиндель		
Противошпиндель		Нет
Инструмент		
Инструмент		Револьверная головка

Количество револьверных головок	Система ЧПУ, конструкция	Одна
Количество инструмента	шт	6, 8
Приводной инструмент в револьверной головке		Нет
Точность оборудования		
Точность позиционирования по оси Z	мкм	10
Точность позиционирования по оси X	мкм	10
Повторяемость оси Z	+мкм	6
Повторяемость оси X	+мкм	6
Задняя бабка		
Задняя бабка		Да
Диаметр пиноли	мм	75
Ход пиноли	мм	130
Гидравлическая пиноль		Опционально
Габариты, вес, энергопотребление		
Длина	мм	1870
Ширина	мм	1200
Высота	мм	1450
Вес	кг	2100
Комплектация / опции		
Транспортер стружки		Опционально
Люнет неподвижный		Опционально