



Поставщик	Русстанком
Модель	СК6146 / 1
Производитель	Fortune Pacific Machine Tool Limited
Страна-изготовитель	
Техническое состояние	Не указано
Сервисная служба	Да
Возможность изготовить опытный образец	Да
Цена	1777300.00 Руб.

Описание

Небольшой токарный станок СК6146 производства Китая. Позволяет обрабатывать заготовки весом до 750 кг при зажатии в шпинделе, люнете и поджиме задней бабкой. Станина отлита из серого чугуна - жесткая и виброустойчивая. Бесступенчатая регулировка шпинделя, возможность установки сервоприводов на 3 оси. Устанавливаются точные шарико-винтовые пары, что обеспечивает хорошее позиционирование и повторяемость станка СК6146.

Характеристики

Система ЧПУ, конструкция		
Система ЧПУ		Fanuk Siemens Другая
Станина		Прямая станина
Параметры точения, заготовки		
Максимальный Ø вращения над станиной	мм	460
Максимальный Ø точения	мм	240
Максимальная длина заготовки	мм	750, 1000, 1500
Максимальный вес детали	кг	750
Шпиндель		
Максимальные обороты шпинделя	об/мин	2000
Мощность двигателя шпинделя	кВт	5.5
Диаметр отверстия в шпинделе	мм	80
Реверсивное вращение		Опционально
Гидравлический/пневматический зажим патрона		Да
Противошпиндель		

Противошпindelь		Нет
Система ЧПУ, конструкция		
Инструмент		
Инструмент		Револьверная головка
Количество револьверных головок		Одна
Количество инструмента	шт	6, 8
Приводной инструмент в револьверной головке		Опционально
Подача СОЖ через инструмент		Опционально
Точность оборудования		
Точность позиционирования по оси Z	мкм	10
Точность позиционирования по оси X	мкм	10
Повторяемость оси Z	+ - мкм	6
Повторяемость оси X	+ - мкм	6
Задняя бабка		
Задняя бабка		Да
Диаметр пиноли	мм	75
Ход пиноли	мм	130
Гидравлическая пиноль		Опционально
Управляемая от системы ЧПУ		Опционально
Габариты, вес, энергопотребление		
Длина	мм	2060
Ширина	мм	1270
Высота	мм	1500
Вес	кг	2200
Комплектация / опции		
Транспортер стружки		Опционально
Устройство измерения, привязки и контроль поломки инструмента		Опционально
Барфидер (устройство для подачи прутка)		Опционально
Люнет неподвижный		Опционально
Управляемый от ЧПУ люнет		Опционально