

Первый портал для поиска станков по характеристикам у любых поставщиков





Поставщик	Русстанком
Модель	CK6163
Производитель	Fortune Pacific Machine Tool Limited
Страна-изготовитель	
Техническое состояние	Не указано
Сервисная служба	Да
Возможность изготовить опытный образец	Да

Описание

Модель станка с усиленной конструкцией станины, широкая станина 560 мм, позволяет обрабатывать детали весом до 2 500 кг. Повышенный крутящий момент сервоприводов на осях составляет 15 Нм, при длине станины 3 000 мм крутящий момент сервопривода оси Z составит уже 17,6 Нм. Станок предназначен для глубокого точения массивных и тяжелых деталей.

Характеристики

Система ЧПУ, конструкция			
Система ЧПУ		Fanuk Siemens Другая	
Станина		Прямая станина	
Параметры точения, заготовки			
Максимальный Ø вращения над станиной	ММ	630	
Максимальный Ø точения	ММ	360	
Максимальная длина заготовки	ММ	1000, 1500, 2000, 3000	
Шпиндель			
Максимальные обороты шпинделя	об/мин	1000	
Мощность двигателя шпинделя	кВт	11	
Диаметр отверстия в шпинделе	ММ	104	
Гидравлический/пневматический зажим патрона		Опционально	
Противошпиндель			
Противошпиндель		Нет	
Инструмент			
Инструмент		Резцедержка	
Точность оборудования			

Точность позиционирования по Система ЧПУ конструкция			
Точность позиционирования по оси X	MKM	10	
Повторяемость оси Z	+-MKM	6	
Повторяемость оси X	+-MKM	6	
Задняя бабка			
Задняя бабка		Да	
Диаметр пиноли	ММ	100	
Ход пиноли	ММ	230	
Гидравлическая пиноль		Опционально	
Управляемая от системы ЧПУ		Опционально	
Габариты, вес, энергопотребление			
Вес	КГ	3480	
Комплектация / опции			
Транспортер стружки		Опционально	
Устройство измерения, привязки и контроль поломки инструмента		Опционально	
Люнет неподвижный		Опционально	
Управляемый от ЧПУ люнет		Опционально	