

ВСЕ СТАНКИ

Первый портал для поиска станков по характеристикам у любых поставщиков



Поставщик	Русстанком
Модель	СК6163
Производитель	Fortune Pacific Machine Tool Limited
Страна-изготовитель	
Техническое состояние	Не указано
Сервисная служба	Да
Возможность изготовить опытный образец	Да

Описание

Модель станка с усиленной конструкцией станины, широкая станина 560 мм, позволяет обрабатывать детали весом до 2 500 кг. Повышенный крутящий момент сервоприводов на осях составляет 15 Нм, при длине станины 3 000 мм крутящий момент сервопривода оси Z составит уже 17,6 Нм. Станок предназначен для глубокого точения массивных и тяжелых деталей.

Характеристики

Система ЧПУ, конструкция		
Система ЧПУ		Fanuk Siemens Другая
Станина		Прямая станина
Параметры точения, заготовки		
Максимальный Ø вращения над станиной	мм	630
Максимальный Ø точения	мм	360
Максимальная длина заготовки	мм	1000, 1500, 2000, 3000
Шпиндель		
Максимальные обороты шпинделя	об/мин	1000
Мощность двигателя шпинделя	кВт	11
Диаметр отверстия в шпинделе	мм	104
Гидравлический/пневматический зажим патрона		Опционально
Противошпиндель		
Противошпиндель		Нет
Инструмент		
Инструмент		Резцедержка
Точность оборудования		

Система ЧПУ, конструкция		
Точность позиционирования по оси Z	мкм	10
Повторяемость оси Z	+/-мкм	6
Повторяемость оси X	+/-мкм	6
Задняя бабка		
Задняя бабка		Да
Диаметр пиноли	мм	100
Ход пиноли	мм	230
Гидравлическая пиноль		Опционально
Управляемая от системы ЧПУ		Опционально
Габариты, вес, энергопотребление		
Вес	кг	3480
Комплектация / опции		
Транспортер стружки		Опционально
Устройство измерения, привязки и контроль поломки инструмента		Опционально
Люнет неподвижный		Опционально
Управляемый от ЧПУ люнет		Опционально

