ВСЕ СТАНКИ

Первый портал для поиска станков по характеристикам у любых поставщиков

РУССТАНКОМ ИНЖИНИРИНГ

Поставщик	Русстанком
Модель	FNC800D / 1
Производитель	Fortune Pacific Machine Tool Limited
Страна-изготовитель	
Техническое состояние	Не указано
Сервисная служба	Да
Возможность изготовить опытный образец	Да

Описание

Токарный станок модель FNC800 D относится к экономичной серии станков с ЧПУ. Стандартно оснащается системой управления Siemens 808D, на которую возможно предоставление расширенной гарантии до 3-х лет. Опционально можно оснастить станок гидравлическим патроном, гидравлической задней бабкой и 6 - ти позиционной электрической револьверной головкой.

Характеристики

Система ЧПУ, конструкция		
Система ЧПУ		Fanuk Siemens Другая
Станина		Прямая станина
Параметры точения, заготовки		
Максимальный Ø вращения над станиной	мм	800
Максимальный Ø точения	мм	500
Максимальная длина заготовки	мм	750, 1000, 1500, 2000, 3000
Шпиндель		
Максимальные обороты шпинделя	об/мин	1600
Мощность двигателя шпинделя	кВт	7.5
Диаметр отверстия в шпинделе	мм	52, 80, 105
Гидравлический/пневматический зажим патрона		Опционально
Противошпиндель		
Противошпиндель		Нет
Инструмент		
Инструмент		Револьверная головка
Количество револьверных головок		Одна

Система ЧПУ, конструкция		
Количество инструмента	шт	6, 8
Приводной инструмент в револьверной головке		Опционально
Подача СОЖ через инструмент		Опционально
Точность оборудования		
Точность позиционирования по оси Z	мкм	10
Точность позиционирования по оси X	мкм	10
Повторяемость оси Z	+-мкм	6
Повторяемость оси X	+-мкм	6
Задняя бабка		
Задняя бабка		Да
Диаметр пиноли	мм	75
Ход пиноли	мм	150
Гидравлическая пиноль		Опционально
Управляемая от системы ЧПУ		Опционально
Габариты, вес, энергопотребление		
Длина	мм	3310
Ширина	мм	1650
Высота	мм	1700
Вес	кг	2250
Комплектация / опции		
Транспортер стружки		Опционально
Устройство измерения, привязки и контроль поломки инструмента		Опционально
Люнет неподвижный		Опционально
Управляемый от ЧПУ люнет		Опционально