

Первый портал для поиска станков по характеристикам у любых поставщиков



## Описание

Прецизионный токарно-винторезный станок модель T660FB, надежный и недорогой станок. Поставляется в широкой комплектации, возможно оснащение различными опциями. Позволяет точить метрические, дюймовые, модульные и питчевые резьбы. Оснащается разрезной станиной, выемка длинной 230 мм, позволяет обрабатывать максимальный диаметр до 870 мм.

Характеристики

Тип станка		
Тип станка		Токарно-винторезный
Класс точности оборудования		Повышенная точность
Параметры обработки		
Диаметр обработки над станиной	ММ	660
Диаметр обработки над суппортом	ММ	420
Диаметр обработки над выемкой в станине	ММ	870
Расстояние между центрами	ММ	1000, 2000, 3000
Шпиндель		
Максимальные обороты шпинделя	об/мин	1600
Мощность двигателя шпинделя	кВт	7.5
Диаметр отверстия в шпинделе	ММ	82
Переключение скоростей шпинделя		Коробка скоростей
Количество скоростей шпинделя	ШТ	12
Суппорт		
Количество позиций инструмента		Четыре
Быстросменная резцедержка		Опционально
Задняя бабака		
Наличие задней бабки		Да
Диаметр пиноли	ММ	75
Ход пиноли	ММ	150
Конус задней бабки		5
Габариты, вес, энергопотребление		
Длина	ММ	2700
Ширина	ММ	1150
Высота	ММ	1800
Вес станка	КГ	3200
Комплектация / опции		
УЦИ по осям Z и X		Опционально
Подача СОЖ		Да
Люнет неподвижный		Опционально
Люнет подвижный		Опционально
Конусная линейка		Опционально