

# ВСЕ СТАНКИ

Первый портал для поиска станков по характеристикам у любых поставщиков



Поставщик	СТАНЭКСПЕРТ®
Модель	МНС 59 ЦПУ
Производитель	Станэксперт®
Страна-изготовитель	
Техническое состояние	Новый
Наличие	Станок в наличии
Сервисная служба	Нет
Возможность изготовить опытный образец	Да
Цена	435000.00 Руб.

## Описание

Мобильный наплавочный станок «СТАНЭКСПЕРТ® МНС59» предназначен для внутренней наплавки цилиндрических отверстий и наружных цилиндрических поверхностей различной спецтехники, машин, механизмов, и оборудования диаметром от 25 до 600 мм.

Преимущества наплавочного станка:

- Имеет микропроцессорный дистанционный пульт управления, с длиной кабеля 5 метров.  
Функции пульта: Режим секторной наплавки; Аварийный стоп; Индикация скорости подачи и вращения режимов; Ускоренная подача; Реверс подачи и вращения; Меню настройки; Регулирование яркости экрана, дополнительная подсветка
- Автоматическая наплавка имеет большую производительность по сравнению с другими видами сварки, требует меньшей квалификации сварщика, что в свою очередь позволяет в разы сократить затраты времени и денег.
- Используется шаговый двигатель постоянного тока, который имеет долгий срок службы, в силу отсутствия щеточно-коллекторного узла, осуществляет точное позиционирование и регулировку скорости.
- Подойдет любой сварочный аппарат со стандартным евроразъемом.
- Работает в любом пространственном положении: горизонтально, вертикально, под любым углом.
- Секторная наплавка происходит непрерывно без гашения дуги в местах перехода валиков, вследствие чего не требуется последующая подварка краёв шва.
- Предусмотрена удалённая диагностика электронной части.

## Характеристики

Тип станка		
Тип станка		Мобильный наплавочный
Тип двигателя		Встроенный
Параметры обработки		
Мин. Ø внутренней наплавки	мм	25
Макс. Ø внутренней наплавки	мм	500
Макс. Ø наружной наплавки	мм	500
Параметры станка		
Регулировка вращения		Бесступенчатая (плавная)
Регулировка подачи		Бесступенчатая (плавная)
Габариты, вес, энергопотребление		
Электропитание	В	220
Длина	мм	550
Ширина	мм	100
Высота	мм	190