

ВСЕ  
СТАНКИ



|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Поставщик                              | Всестанки.рф          |
| Модель                                 | HAAS TL-2             |
| Производитель                          | Haas Automation, Inc. |
| Страна-изготовитель                    |                       |
| Техническое состояние                  | Не указано            |
| Сервисная служба                       | Да                    |
| Возможность изготовить опытный образец | Нет                   |
| Цена                                   | 39002.00 Долл. США    |

Описание

Характеристики

|                                                               |        |                |
|---------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| Управление                                                    |        |                |
| Управление                                                    |        | С ЧПУ          |
| Система ЧПУ                                                   |        | Fanuc          |
| Конструкция                                                   |        |                |
| Направляющие                                                  |        | Качения        |
| Станина                                                       |        | Прямая станина |
| Параметры заготовки                                           |        |                |
| Максимальный диаметр вращения над станиной                    | мм     | 508            |
| Максимальный диаметр точения                                  | мм     | 279            |
| Максимальная длина заготовки                                  | мм     | 1219           |
| Шпиндель                                                      |        |                |
| Максимальные обороты шпинделя                                 | об/мин | 2000, 3000     |
| Мощность шпинделя (двигателя)                                 | кВт    | 8.9            |
| Максимальный крутящий момент                                  | Нм     | 156            |
| Диаметр отверстия в шпинделе                                  | мм     | 76.2           |
| Реверсивное вращение                                          |        | Нет            |
| Гидравлический зажим патрона                                  |        | Нет            |
| Перемещение по оси "С"                                        |        | Нет            |
| Противошпиндель                                               |        |                |
| Противошпиндель                                               |        | Нет            |
| Фрезерный шпиндель                                            |        |                |
| Фрезерный шпиндель                                            |        | Нет            |
| Задняя бабка                                                  |        |                |
| Задняя бабка                                                  |        | Да             |
| Гидравлическая пиноль                                         |        | Нет            |
| Управляемая с ЧПУ                                             |        | Нет            |
| Комплектация / опции                                          |        |                |
| Транспортер стружки                                           |        | Нет            |
| Устройство измерения, привязки и контроль поломки инструмента |        | Нет            |
| Устройство измерения и привязки детали                        |        | Нет            |
| Контроль столкновения инструмента с деталью/станком           |        | Нет            |
| Уловитель масляного тумана                                    |        | Нет            |
| Улавливатель деталей                                          |        | Нет            |
| Барфидер (устройство для подачи прутка)                       |        | Нет            |
|                                                               |        |                |

