



Поставщик	Инкор
Модель	FBL-230 MC
Производитель	Focus CNC
Страна-изготовитель	
Техническое состояние	Не указано
Сервисная служба	Да
Возможность изготовить опытный образец	Нет

### Описание

Токарный горизонтальный обрабатывающий центр с ЧПУ FOCUS FBL-230MC снабжён цельнолитой станиной с низким центром тяжести и углом наклона 45 градусов. За счёт низкого центра тяжести обеспечивается высокая виброустойчивость и точность обработки. Возникновению вибраций также препятствует большое пятно контакта станины и шпиндельной бабки.

Частота вращения шпинделя составляет 3500 об/мин.

Максимальный диаметр обрабатываемой детали: 270 мм, максимально возможная длина обработки: 322 мм. 12-ти позиционная приводная револьверная головка BMT55 позволяет использовать различные комбинации инструмента. Станок оснащен направляющими скольжения, позволяющими производить силовое точение на низких оборотах.

### Характеристики

### Система ЧПУ, конструкция

Система ЧПУ		Fanuk
Направляющие		Скользжения
Станина		Наклонная станина

### Параметры точения, заготовки

Максимальный Ø вращения над станиной	мм	550
Максимальный Ø точения	мм	270
Максимальная длина заготовки	мм	507
Максимальный Ø прутка	мм	52

### Шпиндель

Максимальные обороты шпинделя	об/мин	3500
Мощность двигателя шпинделя	кВт	11, 15

### Противошпиндель

Противошпиндель		Опционально
-----------------	--	-------------

### Инструмент

Инструмент		Револьверная головка
Количество револьверных головок		Одна
Количество инструмента	шт	12
Продольный ход (ось Z)	мм	450
Поперечный ход (ось X)	мм	210
Приводной инструмент в револьверной головке		Да
Подача СОЖ через инструмент		Да

### Задняя бабка

Задняя бабка		Да
Диаметр пиноли	мм	75
Ход пиноли	мм	120

### Габариты, вес, энергопотребление

Длина	мм	2800
Ширина	мм	1700
Высота	мм	1700
Вес	кг	3500