

ВСЕ СТАНКИ

Первый портал для поиска станков по характеристикам у любых поставщиков



Поставщик	Инкор
Модель	FBL-300
Производитель	Focus CNC
Страна-изготовитель	
Техническое состояние	Не указано
Сервисная служба	Да
Возможность изготовить опытный образец	Нет

Описание

Токарный горизонтальный обрабатывающий центр с ЧПУ FOCUS FBL-300 снабжён цельнолитой станиной с низким центром тяжести и 45-градусным углом наклона. За счёт низкого центра тяжести обеспечивается высокая термо- и виброустойчивость, а также повышенная точность обработки. Модульная структура шпинделя облегчает работу по сервисному обслуживанию оборудования. В шпинделях станков установлены подшипники японского бренда NSK.

Максимальная частота вращения шпинделя составляет 2500 об/мин.

Максимальный диаметр обрабатываемой детали: 510 мм, максимальная длина обработки: 594 мм. Станок оснащён жёсткими коробчатыми направляющими скольжения и 10-ти позиционной статичной револьверной головкой. Конструкция головки при смене инструмента обеспечивает надёжную фиксацию.

Характеристики

Система ЧПУ, конструкция		
Система ЧПУ		Fanuc
Направляющие		Скольжения
Станина		Наклонная станина
Параметры точения, заготовки		
Максимальный Ø вращения над станиной	мм	654
Максимальный Ø точения	мм	510
Максимальная длина точения	мм	594
Максимальная длина заготовки	мм	748
Максимальный Ø прутка	мм	75
Шпиндель		
Максимальные обороты шпинделя	об/мин	2500
Мощность двигателя шпинделя	кВт	15.2

Система ЧПУ, конструкция		
Диаметр отверстия в шпинделе	мм	88
Противошпиндель		
Противошпиндель		Нет
Инструмент		
Инструмент		Револьверная головка
Количество револьверных головок		Одна
Количество инструмента	шт	12
Продольный ход (ось Z)	мм	640
Поперечный ход (ось X)	мм	290
Приводной инструмент в револьверной головке		Нет
Подачи		
Ускоренные перемещения по оси Z	м/мин	20
Ускоренные перемещения по оси X	м/мин	20
Задняя бабка		
Задняя бабка		Да
Диаметр пиноли	мм	90
Ход пиноли	мм	130
Габариты, вес, энергопотребление		
Длина	мм	3500
Ширина	мм	1950
Высота	мм	2000
Вес	кг	5800
Комплектация / опции		
Улавливатель деталей		Опционально
Автоматическая дверь		Опционально