



Поставщик	Инкор
Модель	M1320
Производитель	Extron
Страна-изготовитель	
Техническое состояние	Не указано
Сервисная служба	Да
Возможность изготовить опытный образец	Нет

Описание

Силовой вертикальный обрабатывающий центр Extron M 1320 имеет рабочий стол 1520x700 мм с максимальной нагрузкой 1500 кг, оснащен прямоугольными направляющими скольжения повышенной жёсткости, шпинделем с конусом BT40/BT50 и двигателем мощностью 11/15 кВт, что позволяет производить на данном станке силовую обработку в тяжелых режимах, используя весь потенциал режущего инструмента.

В стандартной комплектации станок оснащён ремённым приводом с частотой вращения шпинделя 8000 (10000) об/мин. В зависимости от особенностей обработки станок можно оснастить 2-х ступенчатым редуктором, обеспечивающим высокий крутящий момент на шпинделе, либо систему с прямым приводом позволяющую работать на высоких скоростях для обработки высокоточных штампов и пресс-форм.

Система с ремённым приводом имеет 8000 (10000) об/мин

Система с редуктором имеет 6000 (8000) об/мин

Система с прямым приводом имеет 10000 (12000, 15000, 2000) об/мин.

В зависимости от технологического процесса обработки обрабатывающий центр может быть оснащен инструментальным магазином либо карусельного типа емкостью 20 позиций, либо со сменщиком инструмента барабанного типа (тип "рука") до 24/30 позиций, либо цепного типа до 40 позиций. Устройство смены инструмента обеспечивает быструю и надежную работу, исключающую давление на шпиндель при установке инструмента.

Характеристики

Тип станка		
Управление		С ЧПУ
Система ЧПУ		Fanuc Siemens Mitsubishi Heidenhain
Количество координат		Трех координатный
Направляющие		Скольжения
Перемещение по осям		
По оси X	мм	1320
По оси Y	мм	710
По оси Z	мм	700
Шпиндель		
Мощность двигателя шпинделя	кВт	11.2
Привод шпинделя		Ременный привод Прямой привод
Подача СОЖ через инструмент		Да
Инструмент		
Количество инструмента в магазине	шт	24
Максимальный диаметр инструмента	мм	150
Макс. диаметр при занятых соседних гнездах	мм	80
Максимальная длина инструмента	мм	300
Вес инструмента	кг	7
Габариты, вес, энергопотребление		
Вес	кг	8500

