



Поставщик	Всестанки.рф
Модель	NL3000MCY
Производитель	
Страна-изготовитель	
Техническое состояние	Не указано
Сервисная служба	Да
Возможность изготовить опытный образец	Да

Описание

Настоящий эталон в отношении цены и эксплуатационных характеристик. Высочайшая точность благодаря жесткой цельнолитой конструкции станины

Возможность производить точение с глубиной резания до 10 мм на сторону. Инновационная конструкция revolverной головы (до 20 позиций для инструмента). Прямой привод инструмента revolverной головы (технология BMT®) для обеспечения выдающихся эксплуатационных характеристик.

Уникальное свойство: в revolverную голову могут быть установлены фрезерные инструменты диаметром 80 мм;

Программируемая задняя бабка жесткой конструкции; 36 вариантов исполнения станков для удовлетворения всех производственных задач.

Простота автоматизации (портальный загрузчик, бар-фидер, интерфейс для подключения робота). Широкие направляющие скольжения с возможностью ускоренного перемещения до 30 м/мин. MAPPS IV с 10,4” дисплеем

Для обработки длинных заготовок с высокой скоростью и точностью, была спроектирована длинная станина высокой жесткости, также были добавлены специальные функции и оборудование.

Характеристики

Управление		
Управление		С ЧПУ
Система ЧПУ		Fanuc
Конструкция		
Направляющие		Скольжения
Станина		Наклонная станина
Параметры заготовки		
Максимальный диаметр вращения над станиной	мм	995
Максимальный диаметр точения	мм	430
Максимальная длина заготовки	мм	3123
Максимальный диаметр обрабатываемого прутка	мм	90
Шпиндель		

Шпиндель		
Управление		
Максимальные обороты шпинделя	об/мин	3000
Мощность шпинделя (двигателя)	кВт	18.5, 25
Диаметр отверстия в шпинделе	мм	105
Реверсивное вращение		Нет
Гидравлический зажим патрона		Да
Перемещение по оси "С"		Да
Противошпиндель		
Противошпиндель		Нет
Фрезерный шпиндель		
Фрезерный шпиндель		Нет
Задняя бабка		
Задняя бабка		Да
Диаметр пиноли	мм	150
Ход пиноли	мм	150
Гидравлическая пиноль		Опционально
Управляемая с ЧПУ		Опционально
Габариты, вес		
Длинна	мм	8147
Ширина	мм	2587
Высота	мм	2390
Вес станка	кг	13500
Комплектация / опции		
Транспортер стружки		Да
Устройство измерения, привязки и контроль поломки инструмента		Нет
Устройство измерения и привязки детали		Нет
Контроль столкновения инструмента с деталью/станком		Опционально
Уловитель масляного тумана		Опционально
Улавливатель деталей		Нет
Барфидер (устройство для подачи прутка)		Нет
Люнет		Нет