

ВСЕ СТАНКИ

Первый портал для поиска станков по характеристикам у любых поставщиков



Поставщик	МРНК.РФ
Модель	Механик НТ 320
Производитель	МРНК.РФ
Страна-изготовитель	
Техническое состояние	Новый
Сервисная служба	Да
Возможность изготовить опытный образец	Нет

Описание

Орбитальный токарно-наплавочный комплекс Механик НТ 320

Назначение: наружное точение и наплавка деталей диаметром от 80 мм.

Характеристики: 220 В, мощность главного двигателя 2,0 кВт, скорость вращения — 85 об/мин.

Диапазон наружного точения: 80–320 мм; диапазон наружной наплавки: 80–290 мм.

Обрабатываемая длина: до 500 мм за проход; габариты комплекса — 1200×730×900 мм.

В комплекте: основной модуль, пульт управления PLC, беспроводной маховик.

Наплавка и обслуживание: наплавочный вал с евразъёмом, набор ЗИП для расточки, набор ЗИП для наплавки, комплект ключей.

СМАРТ-контроллер: выбор режима расточки/наплавки, направления вращения и подачи, регулировка частоты вращения 0–85 об/мин и подачи 0–33 мм/мин.

Автоматический режим работы для расточки и наплавки; срок готовности к отгрузке — до 65 рабочих дней, гарантия — 12 месяцев.

Характеристики

Тип станка		
Тип станка		Мобильный наплавочно-расточной
Тип двигателя		Встроенный
Параметры обработки		
Минимальный диаметр растачивания	мм	80
Максимальный диаметр растачивания	мм	320
Мин. Ø внутренней наплавки	мм	80
Макс. Ø внутренней наплавки	мм	320
Макс. Ø наружной наплавки	мм	320
Габариты, вес, энергопотребление		
Электропитание	В	220
Вес	кг	150
Комплектация, опции		
Возможность нарезания внутренней резьбы		Опционально