



Поставщик	МОНОЛИТ
Модель	460×600 SHI-LR
Производитель	Pegas-Gonda
Страна-изготовитель	
Техническое состояние	Не указано
Сервисная служба	Нет
Возможность изготовить опытный образец	Нет

Описание

Предназначен для применения в серийном производстве.

Благодаря высокопрочной и жесткой конструкции позволяет резку как профилей, так и сплошных заготовок из широкого спектра материалов включая нержавеющие и инструментальные стали.

Способен работать как под прямым углом, так и под углом от 0 до 60 градусов направо и от 0 до 60 градусов налево

с плавной настройкой. Изменение угла резки осуществляется при помощи быстродействующего рычага.

Конструкционно станок подготовлен для того, чтобы отвечать высоким нагрузкам в условиях современного производства.

Характеристики

Тип станка		
Тип станка		Горизонтальный
Управление		Полуавтоматический
Тип станка		Консольный (маятниковый)
Параметры резания		
Максимальная скорость движения полотна	м/мин	1140
Мощность главного двигателя	кВт	4
Размер заготовки		
Диаметр круга, рез 90°	мм	460
Сечение квадрата, рез 90°	мм	320
Размер ленточного полотна		
Длина полотна	мм	5380
Ширина полотна	мм	41
Толщина полотна	мм	1.3

