



Поставщик	Олдэнг
Модель	EM855A
Производитель	Hangzhou Wheeler General Machinery Co., LTD
Страна-изготовитель	
Техническое состояние	Не указано
Сервисная служба	Да
Возможность изготовить опытный образец	Нет

## Описание

Станки US Wheeler серии EM - классическое решение для металлообрабатывающего производства. Станки серии EM подходят для операций фрезерования, сверления, нарезания резьбы, силовой обработки. Фрезерные обрабатывающие центра EM Series обладают классической консольной компоновкой и оснащены лучшими и наиболее популярными компонентами лучших мировых производителей. Монолитная станина станка естественного старения отливается на том же заводе и по тем же технологиям, что и для ведущих корейских производителей (класс точности P, у других производителей класс точности H).

Направляющие станка HIWIN / PMI, класс точности P (+/- 0,025 миллиметров на 1 метр длины)

Шарико-винтовая пара HIWIN / PMI, с двойным преднатяжением, класс точности C3 (+/- 0,03 миллиметра на 1 метр длины)

Системы ЧПУ и электроника Fanuc / Siemens / Mitsubishi (Япония / Германия)

Электрика Schneider / OMRON (Франция / Япония)

Пневматика SMC (Япония)

Кабеля Leoni (Германия)

Реле IDEC (Япония), Маховик Euchner (Германия)

Подшипники NSK / FAG (Япония / Германия), Шпиндели Kenturn (Тайвань)

## Характеристики

Тип станка		
Управление		С ЧПУ
Система ЧПУ		Fanuc Siemens Mitsubishi
Количество координат		Трех координатный
Направляющие		Качения
Двух/многопаллетная система		Нет
Параметры стола		
Длина	мм	1000
Ширина	мм	550
Максимальная нагрузка на стол	кг	600
Расстояние: шпindel - стол	мм	550
Расстояние: шпindel - стойка	мм	590
Перемещение по осям		

**Перемещение по осям**

	<b>Тип станка</b>	
По оси X	мм	800
По оси Y	мм	550
По оси Z	мм	550
<b>Подачи</b>		
Быстрые подачи, оси X, Y	м/мин	42
Быстрые подачи, ось Z	м/мин	42
<b>Шпиндель</b>		
Максимальные обороты	об/мин	8000
Мощность двигателя шпинделя	кВт	15
Максимальный крутящий момент	Нм	118
Привод шпинделя		Ременный привод
Подача СОЖ через инструмент		Опционально
<b>Инструмент</b>		
Количество инструмента в магазине	шт	24
<b>Габариты, вес, энергопотребление</b>		
Суммарная мощность станка	кВт	25
Длина	мм	2600
Ширина	мм	2310
Высота	мм	3000
Вес	кг	5400
<b>Комплектация / опции</b>		
Транспортер стружки		Опционально
Устройство измерения, привязки и контроль поломки инструмента		Опционально
Маслоотделитель		Опционально