

ВСЕ СТАНКИ

Первый портал для поиска станков по характеристикам у любых поставщиков

ИНЖЕНЕРЫ СТАРОЙ ШКОЛЫ



Поставщик	Инженеры старой школы
Модель	EM1300B
Производитель	Hangzhou Wheeler General Machinery Co., LTD
Страна-изготовитель	
Техническое состояние	Не указано
Сервисная служба	Да
Возможность изготовить опытный образец	Нет

Описание

Станки US Wheeler серии EM - классическое решение для металлообрабатывающего производства. Станки серии EM подходят для операций фрезерования, сверления, нарезания резьбы, силовой обработки. Фрезерные обрабатывающие центра EM Series обладают классической консольной компоновкой и оснащены лучшими и наиболее популярными компонентами лучших мировых производителей. Монолитная станина станка естественного старения отливается на том же заводе и по тем же технологиям, что и для ведущих корейских производителей (класс точности P, у других производителей класс точности H).

Направляющие станка HIWIN / PMI, класс точности P (+/- 0,025 миллиметров на 1 метр длины)

Шарико-винтовая пара HIWIN / PMI, с двойным преднатяжением, класс точности C3 (+/- 0,03 миллиметра на 1 метр длины)

Системы ЧПУ и электроника Fanuc / Siemens / Mitsubishi (Япония / Германия)

Электрика Schneider / OMRON (Франция / Япония)

Пневматика SMC (Япония)

Кабеля Leoni (Германия)

Реле IDEC (Япония), Маховик Euchner (Германия)

Подшипники NSK / FAG (Япония / Германия), Шпиндели Kenturn (Тайвань)

Характеристики

Тип станка			
Управление		С ЧПУ	
Система ЧПУ		Fanuc Siemens Mitsubishi	
Количество координат		Трех координатный	
Направляющие		Качения	
Двух/многопаллетная система		Нет	
Параметры стола			
Длина	мм	1400	
Ширина	мм	700	
Максимальная нагрузка на стол	кг	1000	
Расстояние: шпиндель - стол	мм	700	
Расстояние: шпиндель - стойка	мм	750	

Тип станка		
Перемещение по осям		
По оси X	мм	1300
По оси Y	мм	700
По оси Z	мм	700
Подачи		
Быстрые подачи, оси X, Y	м/мин	24
Быстрые подачи, ось Z	м/мин	24
Шпиндель		
Максимальные обороты	об/мин	6000
Мощность двигателя шпинделя	кВт	18.5
Максимальный крутящий момент	Нм	236
Привод шпинделя		Ременный привод
Подача СОЖ через инструмент		Опционально
Инструмент		
Количество инструмента в магазине	шт	24
Габариты, вес, энергопотребление		
Суммарная мощность станка	кВт	30
Длина	мм	3400
Ширина	мм	2600
Высота	мм	3200
Вес	кг	8000
Комплектация / опции		
Транспортер стружки		Опционально
Устройство измерения, привязки и контроль поломки инструмента		Опционально
Маслоотделитель		Опционально