ВСЕ СТАНКИ

Первый портал для поиска станков по характеристикам у любых поставщиков

МРНК.РФ
доступная расточка и наплавка



Поставщик	МРНК.РФ
Модель	Механик 280 МИР
Производитель	МРНК.РФ
Страна-изготовитель	
Техническое состояние	Новый
Сервисная служба	Да
Возможность изготовить опытный образец	Нет
Цена	983000.00 Руб.

Описание

Мобильный расточно-наплавочный станок МЕХАНИК 280 МИР
Характеристики: 220 В, мощность 2,3 кВт, серводвигатель, шестерёнчатый редуктор, цилиндрическая посадка.
Расточка и наплавка: до 470 мм; частота вращения борштанги — 400 об/мин; вес основного агрегата — 32 кг.
Борштанги: 50×1500 / 50×2000 / 50×2500 мм и 30×1500 мм; телескопический наплавочный вал 30×1000 мм.
В комплекте: серводвигатель 4,2 кВт, двигатель подачи, редуктор шестерёнчатый 50 мм, пульт Механик V2, шкаф управления Механик.
Оснастка: борштанги 50×1500 и 30×1500 мм, наплавочный вал 30–1000 мм, 2 основных и 2 дополнительных люнета 95 мм с Г-образными алюминиевыми ножками.
Центровка и измерение: удлинители люнета 200 мм, расточная оправка до 400 мм, нутромеры 10 и 12 мм, конусы быстрой центровки для борштанг 50 и 30 мм.
Точная настройка: комплект высокоточной центровки, система выставления резца до 0,01 мм с индикаторной головкой, набор ключей.
Режущий инструмент и ЗИП: державки 12×12×100 мм — 2 шт, 10×10×30 мм, 10×10×45 мм, 30 твердосплавных пластин, брусок Р6М5 12×12×70 мм, сопла 30/20 мм и длинный/короткий токосъёмные наконечники.

Характеристики

Тип станка		
Тип станка		Мобильный наплавочно-расточной
Тип двигателя		Встроенный
Параметры обработки		
Минимальный диаметр растачивания	мм	30
Максимальный диаметр растачивания	мм	475
Мин. Ø внутренней наплавки	мм	40
Макс. Ø внутренней наплавки	мм	475
Параметры станка		
Диаметр бор-штанги	мм	30, 50
Длина бор-штанги	мм	1500
Макс. рабочий ход бор-штанги	мм	250, 500
Макс. частота вращения бор-штанги	об/мин	360
Регулировка вращения		Бесступенчатая (плавная)
Регулировка подачи		Бесступенчатая (плавная)
Реверсивное вращение бор-штанги		Да
Габариты, вес, энергопотребление		
Электропитание	В	220
Длина	мм	440
Ширина	мм	230
Высота	мм	360
Вес	кг	32
Комплектация, опции		
Возможность нарезания внутренней резьбы		Опционально