ВСЕ СТАНКИ

Первый портал для поиска станков по характеристикам у любых поставщиков

МРНК.РФ
доступная расточка и наплавка



Поставщик	МРНК.РФ
Модель	Механик 200 ПРО
Производитель	МРНК.РФ
Страна-изготовитель	
Техническое состояние	Новый
Сервисная служба	Да
Возможность изготовить опытный образец	Нет
Цена	498000.00 Руб.

Описание

Мобильный расточно-наплавочный станок МЕХАНИК 200 ПРО
Характеристики: 220 В, мощность 2,3 кВт, серводвигатель, червячный редуктор, цилиндрическая посадка.
Расточка и наплавка: до 200 мм; частота вращения борштанги — 200 об/мин; вес основного агрегата — 32 кг.
Борштанги: 50×1500 / 50×2000 / 50×2500 мм; телескопический наплавочный вал с евроразъёмом 30×1400 мм.
В комплекте: двигатель вращения, двигатель подачи, редуктор 50 мм, пульт Механик V2, шкаф управления Механик.
Оснастка: расточная борштанга 50×1500 мм, наплавочный вал 30×1400 мм, основной люнет 95 мм с Г-образными алюминиевыми ножками.
Центровка и настройка: расточная оправка до 200 мм, комплект высокоточной центровки, система выставления резца до 0,01 мм с индикаторной головкой.
Режущий инструмент: державка 12×12×100 мм, сменные твердосплавные пластины, брусок быстрорежущей стали 12×12×70 мм.
ЗИП наплавки: длинное сопло 30 мм, короткое сопло 20 мм, длинный и короткий токосъёмные наконечники; также в комплекте набор ключей.

Характеристики

Тип станка		
Тип станка		Мобильный наплавочно-расточной
Тип двигателя		Встроенный
Параметры обработки		
Минимальный диаметр растачивания	мм	50
Максимальный диаметр растачивания	мм	200
Мин. Ø внутренней наплавки	мм	40
Макс. Ø внутренней наплавки	мм	200
Параметры станка		
Диаметр бор-штанги	мм	50
Длина бор-штанги	мм	1500
Макс. рабочий ход бор-штанги	мм	250, 500
Макс. частота вращения бор-штанги	об/мин	200
Регулировка вращения		Бесступенчатая (плавная)
Регулировка подачи		Бесступенчатая (плавная)
Реверсивное вращение бор-штанги		Да
Габариты, вес, энергопотребление		
Электропитание	В	220
Длина	мм	210
Ширина	мм	260
Высота	мм	450
Вес	кг	32
Комплектация, опции		
Возможность нарезания внутренней резьбы		Опционально