

# ВСЕ СТАНКИ

Первый портал для поиска станков по характеристикам у любых поставщиков



Поставщик	МРНК.РФ
Модель	Механик 200 Оптимум
Производитель	МРНК.РФ
Страна-изготовитель	
Техническое состояние	Новый
Сервисная служба	Да
Возможность изготовить опытный образец	Нет
Цена	388000.00 Руб.

## Описание

Мобильный расточно-наплавочный станок МЕХАНИК 200 Оптимальный

Характеристики: 220 В, 2,3 кВт, серводвигатель + червячный редуктор, цилиндрическая посадка.

Расточка: от 25/30 до 200 мм — закрывает до 90% задач по спецтехнике; наплавка: от 40 до 200 мм.

Частота вращения: 200 об/мин; вес основного агрегата: 32 кг.

В комплекте: червячный редуктор 50 мм, пульт управления Механик V1, набор ключей.

Борштанги: 25/30×1500 мм для отверстий 25–50 мм и 50×1500 мм для отверстий 50–200 мм.

Наплавка: телескопический наплавочный вал с евроразъёмом, сопла и токосъёмники.

Установка и центровка: 2 люнета с Г-образными ножками, конусы на 30 мм и точная центровка на 50 мм для эллипсных отверстий.

Расточка и измерение: державки, твердосплавные пластины, брусок быстрорежущей стали, цифровая линейка.

Станок полностью готов к работе из коробки; дополнительно можно установить СМАРТ-КОНТРОЛЛЕР для расширения возможностей.

## Характеристики

Тип станка		
Тип станка		Мобильный наплавочно-расточной
Тип двигателя		Встроенный
Параметры обработки		
Минимальный диаметр растачивания	мм	30
Максимальный диаметр растачивания	мм	200
Мин. Ø внутренней наплавки	мм	40
Макс. Ø внутренней наплавки	мм	200
Параметры станка		
Диаметр бор-штанги	мм	30, 50
Длина бор-штанги	мм	1500
Макс. рабочий ход бор-штанги	мм	250, 500
Макс. частота вращения бор-штанги	об/мин	200
Регулировка вращения		Бесступенчатая (плавная)
Регулировка подачи		Бесступенчатая (плавная)
Реверсивное вращение бор-штанги		Да
Габариты, вес, энергопотребление		
Электропитание	В	220
Длина	мм	210
Ширина	мм	260
Высота	мм	450
Вес	кг	32
Комплектация, опции		
Возможность нарезания внутренней резьбы		Опционально