



Поставщик	LIME
Модель	LIME C1030
Производитель	Nantong Yan Machinery Co., Ltd.
Страна-изготовитель	
Техническое состояние	Новый
Наличие	Станок в наличии
Сервисная служба	Да
Возможность изготовить опытный образец	Да
Цена	4865000.00 Руб.

Описание

- 1. Автоматическая электромеханическая компенсация прогиба балки (бомбирование, опция).
- 2. Верхнее крепление инструмента механическое типа Promecam.
- 3. Нижнее крепление инструмента механическое типа Promecam-Wila.
- 4. Независимые управляемые оси Y1 и Y2.
- 5. Оси X и R работают на винтовой передаче что гарантирует высокую точность позиционирования.
- 6. Контроллер Cybelec CT15.
- 7. Гидравлические компоненты производства Rexroth.
- 8. Низкий уровень шума при движении верхней балки.
- 9. Возможность программирования продолжительность усилия в нижней мертвой точке.
- 10. Полностью сварная отождённая конструкция рамы станка. Для устранения внутренних напряжений в раме используется технология вибростарения, обеспечивающая устойчивость рамы, предотвращающая деформацию.

Характеристики

Тип станка		
Вид станка		Механический
Управление		С ЧПУ
Тип привода		Гидравлический
Параметры станка		
Макс. усилие гибки	т	102.0
Рабочая длина гибки	мм	3200
Расстояние между колоннами	мм	2700
Глубина зева	мм	390
Мощность главного привода	кВт	10.8
Габариты, вес, энергопотребление		
Длина станка	мм	3720
Ширина станка	мм	1720
Высота станка	мм	2550
Вес станка	кг	7800
Комплектация / опции		
Автом. крепление верхнего инструмента		Да
Автом. крепление нижнего инструмента		Да

